

# ESCAYOLA

GRANDE  
FINESSE

Moulage et réparation de plâtre.

Restauration des moulures, les plafonds,  
les rosaces, et les faux plafonds.



by GECOL

## Description et utilisations du produit

Préparé de plâtre, finition fine, application facile et ponçage, non diminuée, valable pour moulage, artisanat et réparation de matériaux décoratifs de plâtre tels que les moulures, panneaux, rosaces, plafonds, etc., à l'intérieur rapidement et économiquement.

Il est également adapté pour le remplissage des fissures et des trous dans tous les types de médias, ainsi que les petites réparations sur placoplâtre.

*'Réparation de matériaux décoratifs'*



## Mode d'emploi

---

- 1 Réparer et nettoyer le support.
- 2 De l'eau à ajouter 0,500 litres / sac 1 kg
- 3 Application manuelle.
- 4 Temps de travail 10 minutes.
- 5 Nettoyer les outils avec de l'eau.

## Recommandations

---

Ne pas utiliser à basses températures.

Les supports doivent être résistants, sinon appliquer un primaire d'accroche.

Humidifier le support avant d'appliquer le produit.

Appliquer avec une truelle ou une spatule sur les cavités et avec une taloche sur les étendues.

## Caractéristiques

---

Finition lisse de couleur blanc mat.

Temps de prise : 30 min.

Temps d'utilisation : 10 min approx.

Résistance à la flexotraction : 35 Kg/cm<sup>2</sup>.

Conservation 1 ans dans des conditions normales.

## Performance

---

Il varie en fonction du type d'application.

Consommation théorique +/- 1,0 kg / m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.

## Conditionnement

---

Sac en polypropylène à l'intérieur de 1 kg dans seau en plastique et palettes avec 160 seaux (160 kg).

Sac en polypropylène à l'intérieur de 3 kg (3 x 1 kg) dans seau en plastique et palettes avec 105 seaux (315 kg).

## Conseils de prudence

---

**P102** Tenir hors de portée des enfants.

**P260** Ne pas respirer les poussières.

**P262** Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

**P280** Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.