

MORTERO DE ALBAÑILERÍA

HAUTE
RÉSISTANCE

Mortier de maçonnerie en général.

Ravalement et enduits prêt à l'emploi.

Mur de briques, blocs de béton
ou de pierre.



Description et utilisations du produit

Mortier sec de ciment et de granulats siliceux de première qualité, prêt à l'emploi.

Adapté pour tout type de travaux en maçonnerie générale : briquetage, enduits, montage et assemblage de blocs de ciment ou brique céramique, création de surélévations et de radiers, etc.

Comme il s'agit d'un produit préparé et dosé au préalable, il évite les mélanges de ciment avec du sable et les éventuelles erreurs nées de ceux-ci. Il suffit d'ajouter l'eau correspondante.

D'une grande plasticité, très facile à appliquer et à travailler.

'Tout type de travaux en maçonnerie'

Il peut être utilisé indistinctement en intérieurs et en extérieurs.



Mode d'emploi

- 1 Réparer et nettoyer le support.
- 2 De l'eau à ajouter 0,500 litres / sac 2 kg.
- 3 Application manuelle.
- 4 Temps de prise 90 minutes.
- 5 Nettoyer les outils avec de l'eau.

Recommandations

Température d'application : de +5°C à +30°C.
Appliquer avec une truelle ou une taloche.

Ne pas gâcher à nouveau, une fois que la prise a commencé. Éviter l'excès d'eau.

Ne pas utiliser sur du plâtre, peintures ou dans des unions de matières indissociables.

Caractéristiques

Mortier type M80

Couleur : Gris.

Résistant aux intempéries et à l'humidité.

Résistance à la compression : > 8 N / mm².

Conservation 1 an dans des conditions normales.

Consommation

Varie selon le type de mortier et d'application.

Consommation théorique : 1,5 kg/m² pour mm d'épaisseur.

Conditionnement

Sac en polypropylène à l'intérieur de 2 kg dans seau en plastique et palettes avec 160 seaux (320 kg).

Sac en polypropylène à l'intérieur de 6 kg (3 x 2 kg) dans seau en plastique et palettes avec 105 seaux (630 kg).

Conseil de prudence



Mention de danger

- H315** Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

GHS07

Conseil de prudence

- P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un **médecin**.

1999/45/CE Le produit contient un réducteur de Chrome VI, la période d'efficacité déclarée est celle indiquée sur le récipient.