

YESO

GRANDE
FINESSE

Remplissage de trous en intérieurs.

Fixation de matériels.



by GECOL

Description et utilisations du produit

Préparation de plâtre, finition fine et application facile, valable pour tous les types de réparations dans les murs intérieurs, rapidement et économiquement.

Convient pour la fixation, l'ancrage et l'encastrement de : boîtes, équipements électriques et de plomberie.

Valable pour les réparations de plaques de plâtre.

'Valable pour les réparations de plaques de plâtre'



Mode d'emploi

- 1 Réparer et nettoyer le support.
- 2 De l'eau à ajouter 0,500 litres / sac 1 kg.
- 3 Application manuelle.
- 4 Temps de prise 8 minutes.
- 5 Nettoyer les outils avec de l'eau.

Recommandations

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C.

Humidifier le support avant d'appliquer le produit.

Les supports doivent être résistants, sinon appliquer un primaire d'accroche.

Appliquer avec une truelle ou une spatule sur les cavités et avec une taloche sur les surfaces étendues.

Ne pas utiliser sur des supports à humidité permanente.

Caractéristiques

Couleur : Blanc.

Temps de repos : 3 minutes.

Temps de prise : 20 minutes.

Conservation : 1 ans dans des conditions normales.

Consommation

Varie selon le type de mortier et d'application.

Consommation théorique : 1,10 kg/m² pour mm d'épaisseur.

Conditionnement

Sac en polypropylène à l'intérieur de 1 kg dans seau en plastique et palettes avec 160 seaux (160 kg).

Sac en polypropylène à l'intérieur de 3kg (3 x 1 kg) dans seau en plastique et palettes avec 105 seaux (315 kg).

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P260 Ne pas respirer les poussières.

P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.