

PLASTE AL USO

ACABADO
FINO

Enluce, alisa y tapa pequeñas grietas y desperfectos.

Acabado fino, resistente y blanco de gran calidad.

Secado rápido, buena adherencia, no merma.



Descripción y usos del producto

Plaste en pasta, diseñado para reparar pequeños desperfectos, enlucir, alisar y tapar grietas en revestimientos y techos interiores.

Proporciona un acabado fino, resistente y de gran calidad, pudiéndose aplicar sobre soportes de yeso, placas de yeso laminado, pinturas, cemento, hormigón y otros soportes de similar naturaleza.

También es recomendable su uso para el alisado y nivelado de paredes después de la eliminación de papel pintado.

Gracias a su granulometría fina y a su rápido secado, proporciona un lijado sencillo y sin mermas.

'Reparación de pequeños desperfectos'

Reduce y homogeneiza la absorción del soporte, con el consiguiente ahorro de pintura.

Modo de empleo

1. Limpiar el soporte.
2. Aplicación manual.
3. Tiempo de utilización: 6 horas.
4. Limpiar las herramientas con agua.

Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

No aplicar en soportes con una humedad permanente.

En caso de soportes no consistentes se recomienda la aplicación de una imprimación de adherencia.

Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva.

Aplicar con una paleta o llana según la operación a realizar.

Características

Color: Blanco.

Tiempo de secado: 2 - 4 horas por mm.

Almacenaje: 12 meses en condiciones normales.

Rendimiento

Varía según el tipo de aplicación.

Consumo teórico: 1,0 kg/m² por mm de espesor.

Presentación y suministro

Bolsa de polipropileno interior de 1 kg en cubeta de plástico en packs de 8 cubetas y palets de 160 cubetas (160 kg).

Bolsa de polipropileno interior de 5 kg (5 x 1 kg) en cubeta de plástico en packs de 4 cubetas y palets de 105 cubetas (525 kg).

Consejos de Seguridad

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P260 No respirar el polvo.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P280 Llevar guantes / gafas / máscara de protección.