

TABLA 4
PAREDES Y TECHOS INTERIORES

ABSORCIÓN DE AGUA DE LA BALDOSA		PARA CUALQUIERA				
LONGITUD LADO MÁS LARGO DE LA BALDOSA (cm)		≤ 30	≤ 60	≤ 90	≤ 120	> 120
Enlucido a base de cal/cemento con calefacción radiante		G50 Techno, G100 Súper, G100 EcoFlex	G100 Flex, G100 EcoFlex Max, G100 Flexible rápido	G100 Flexible premium, G100 Flexible rápido	G100 Superflex	
		C2/D1	C2S1		C2S2	
Enlucido a base de cal/cemento sin calefacción radiante		G50 Extra	G50 Extra ⁶ , G50 Techno, G100 Súper, G100 EcoFlex	G100 Súper, G100 EcoFlex		G100 Flexible premium, G100 Flexible rápido
		ZA (>3%) / C1 / D1	C1 (>3%) / C2	C2		C2S1
Enlucido a base de yeso con calefacción radiante (con imprimación previa)		GECOL Porcelánico yeso ² , G100 Súper ⁸ , G100 EcoFlex ⁸ , G50 Techno ⁸	G100 Flex ⁸ , G100 EcoFlex Max ⁸	G100 Flexible premium ⁸	G100 Superflex ⁸	
		C2 / D1	C2S1		C2S2	
Enlucido a base de yeso sin calefacción radiante (con imprimación previa)		GECOL Yeso ² , GECOL Porcelánico yeso ² ,	GECOL Porcelánico yeso ² , G50 Techno ⁸ , G100 Súper ⁸ , G100 EcoFlex ⁸	G100 Súper ⁸ , G100 EcoFlex ⁸		G100 Flexible premium ⁸
		ZA(>3%) / C1 / D1	C1 (>3%) / C2	C2		C2S1
Paneles de yeso laminado		G50 Extra ⁶ , G50 Techno	G50 Techno ¹ , G100 Súper, G100 EcoFlex	G100 Flex, G100 EcoFlex Max, G100 Flexible rápido, G100 Flexible premium	G100 Flexible rápido, G100 Flexible premium	G100 Superflex
		C1 / D1	C2	C2S1		C2S2
Hormigón		G50 Extra ⁶ , G50 Techno, G100 Súper, G100 EcoFlex	G100 Súper ¹ , G100 EcoFlex ¹	G100 Flexible rápido ¹ , G100 Flexible premium		G100 Superflex
		C1 (>3%) / C2 / D1	C2	C2S1		C2S2
Baldosas / Mosaico / Piedras preexistentes		G100 Súper ⁷		G100 Flexible rápido ⁷ , G100 Flexible premium ⁷		G100 Superflex
		C2		C2S1		C2S2
Paneles a base de cemento/fibro cemento		G50 Techno, G100 Súper, G100 EcoFlex	G100 Súper, G100 EcoFlex		G100 Flexible premium, G100 Flexible rápido	G100 Superflex
		C1 / D1	C2		C2S1	C2S2
Ladrillo cerámico de gran formato	Ladrillo limpio	GECOL Yeso, G50 Extra	G50 Extra ⁶ , G50 Techno, G100 Súper, G100 EcoFlex	G100 Súper, G100 EcoFlex		G100 Flexible premium
	Ladrillo manchado yeso	ZA (>3%) / C1 / D1	C1 (>3%) / C2	C2		C2S1
Superficies de madera (nunca madera inestable)		G100 Súper, G100 EcoFlex	G100 Flex, G100 EcoFlex Max, G100 Flexible rápido	G100 Flexible premium, G100 Flexible rápido	G100 Elastic PU ⁴	
		C2 / D1 / R1	C2S1 / R1 (Muy deformable)		R2 (Muy deformable)	
Superficies de metal		G#color Epoxi, G100 Elastic PU				
		R1 (Muy deformable)			R2 (Muy deformable)	

1 Consultar formato al Departamento Técnico
2 Sin imprimación
3 Pyl no hidrofugado

4 Rejuntado con G#color Junta epoplus
5 Consultar al Departamento Técnico
6 Si la absorción cerámica es >3%

7 Limpieza ácida del soporte
8 Con imprimación si la base es de sulfato cálcico
9 Hasta 1,5 m altura