

TABLA 6
PISCINAS

TIPO DE VASO	CAPAS INTERMEDIAS	LONGITUD LADO MÁS LARGO DE LA PIEZA EN cm	
		≤ 5	≤ 30
Hormigón armado, proyectado / gunitado, muros de fábrica	Enlucido/recrecido de mortero	G50 Extra (Gresite)	G100 Súper, G100 EcoFlex
		C1	C2
	Impermeabilización líquida cementosa	G100 Súper, G100 EcoFlex	
		C2	
	Impermeabilización líquida resinas reactivas	G100 Elastic PU	
		R2 (Muy deformable)	
Impermeabilización de membrana en lámina (permiten su adhesión con adhesivos cementosos; No PVC o liners)	G100 Flex, G100 EcoFlex Max, G100 Flexible rápido, G100 Flexible premium		
	C2S1 (si láminas cerámicas, ver tabla 17)		
Poliéster o liner-pegado (consultar fabricante necesidad imprimación)	-	G100 Elastic PU	
		R2 (Muy deformable)	

NOTA: En caso de baldosas preexistentes consultar al fabricante

1 Consultar formato al Departamento Técnico
2 Sin imprimación
3 Pyl no hidrofugado

4 Rejuntado con G#color Junta epoplus
5 Consultar al Departamento Técnico
6 Si la absorción cerámica es >3%

7 Limpieza ácida del soporte
8 Con imprimación si la base es de sulfato cálcico
9 Hasta 1,5 m altura