

TABLA 7
REVESTIMIENTOS CON LÁMINAS CERÁMICAS

REVERSO DE LA LÁMINA CERÁMICA	SIN FIBRA		CON FIBRA	
LONGITUD LADO MÁS LARGO DE LA BALDOSA (cm)	≤ 60	> 60	≤ 60	> 60
Pavimento interior y pared	G100 Súper, G100 EcoFlex	G100 Flex , G100 EcoFlex Max, G100 Flexible premium, G100 Flexible rápido	G100 Flexible premium	G100 Superflex
	C2	C2S1	C2S1	C2S2
PYL y fibrocemento	G100 Superflex			
	C2S2			
Piscinas	C2S2 / R2 (ver tabla de piscinas)			
Pavimento interior calefactado y pavimento exterior	G100 Superflex			
	C2S2			
Fachada	G100 Flex hasta 3 m, G100 EcoFlex Max hasta 3 m, G100 Flexible premium, G100 Flexible rápido	G100 Superflex	G100 Superflex, G100 Elastic PU	G100 Elastic PU
	C2S1	C2S2	C2S2/R2	R2*
Revestimientos sobre membranas impermeabilizantes	Consultar con el Departamento Técnico			
	Seguir especificaciones de los fabricantes			
Soportes altamente deformables	G100 Elastic PU ⁴			
	R2 (Muy deformable)			

* Si hay compatibilidad entre fabricantes, valorar la posibilidad de utilizar C2S2

1 Consultar formato al Departamento Técnico
 2 Sin imprimación
 3 Pyl no hidrofugado

4 Rejuntado con G#color Junta epoplus
 5 Consultar al Departamento Técnico
 6 Si la absorción cerámica es >3%

7 Limpieza ácida del soporte
 8 Con imprimación si la base es de sulfato cálcico
 9 Hasta 1,5 m altura