

TABLA 9

PISCINAS, FUENTES ORNAMENTALES, DEPÓSITOS DE AGUA Y OTROS SOPORTES CON HUMEDAD PERMANENTE.

ABSORCIÓN DE AGUA DE LA BALDOSA	≤ 3%				> 3%
LONGITUD LADO MÁS LARGO DE LA BALDOSA (cm)	Gresite	≤ 30	≤ 60	≤ 90	12 x 24 cm
Hormigón o mortero	G50 Extra, G100 Súper, G100 EcoFlex	G100 Flex, G100 EcoFlex Max	G100 Flex¹, G100 EcoFlex Max¹, G100 Flexible premium	G100 Flexible rápido, G100 Superflex	G100 Súper, G100 EcoFlex
Fibra	G100 Elastic PU⁴				
Embaldosado	Longitud lado más largo ≤ 60 cm: SOPRALASTIC A+B + G100 Flexible premium⁴ ; Longitud lado más largo > 60 cm: SOPRALASTIC A+B + G100 Superflex⁴				

1 Consultar formato al Departamento Técnico
 2 Sin imprimación
 3 Pyl no hidrofugado

4 Rejuntado con G#color Junta epoplus
 5 Consultar al Departamento Técnico
 6 Si la absorción cerámica es >3%

7 Limpieza ácida del soporte
 8 Con imprimación si la base es de sulfato cálcico
 9 Hasta 1,5 m altura